

#AF-01007、AF-01008 アトレー左右スライド窓単仕様FRPエクステンション 窓付き一式
(車種：ダイハツ アトレー)

OneGlamDesign 株式会社

〒350-1154 埼玉県川越市上松原184-3

TEL.049-257-5208 FAX.049-257-5305

施工内容

車両の左右スライドドアのガラスを外し、製品を取付。

付属部品			OneGlamDesign
品番	名称	数	姿図
OGD-036 OGD-056	右スライド窓アウター単仕様 (OGD-036) 左スライド窓アウター単仕様 (OGD-056)	1	
OGD-026 OGD-057	右スライド窓インナー (OGD-026) 左スライド窓インナー (OGD-057)	1	
AD-02010	アクリルウインド 500*300	1	

1

スライドドアのガラスを撤去します。

※クォーター側は外しません。



2

「スライド窓アウター単仕様」の裏面に厚さ1mm～3mm、幅10mm程度のクッションテープ（スポンジテープ）を外周より10mm～15mmオフセット位置で一周貼り付けします。

※テープは浸水を防ぐために独立発泡の物を使用します。



3

アクリルウインドの取付ですが、防水処理をします。
アウター側のフランジ内側にエプトシーラー（幅15mm×厚さ5mm～10mm程度）を外周より約2mm程度オフセット位置で一周貼り付けし、その内側にシリコンコーキングを一周回し、取付します。

※シリコンコーキングはエプトシーラーに少し乗るくらいの量です。



エプトシーラー

エプトシーラーの内側にコーキング

4

車両のガラスを外した後、シーカなどの接着剤を使用し、「スライド窓アウター単仕様」を接着します。（右写真参照）



5

「スライド窓アウター単仕様」を車両に取付し、その後、アクリルウィンドも取付します。取付直後は接着が不十分ですので、テープなどで仮押さえてください。落下する恐れがあります。



6

車両内側より「スライド窓インナー」を設置しアクリルウィンドのインナーをビスで取り付けします。「スライド窓アウター単仕様」と「スライド窓インナー」とでスライドドアを挟み込むイメージです。

※インナーの位置は純正トリムの上に乗ります。
※状況により、矢印部が浮く可能性がありますので、気になるようでしたらビス固定をオススメします。

